

**Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad**

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 08.12.2015

ČJ.: MMCH/08347/2016
SP. ZNAČKA: SZ MMCH/07897/2016
SZ MMCH/125247/2015

VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková
TELEFON: 474 637 942
E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 11.02.2016

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je podnik

Lesy České republiky, s.p., identifikační číslo 42196451, se sídlem **Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové**, (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - **k jejich vzdouvání**, popřípadě akumulaci ve vodním díle vedeném pod názvem „**Retenční nádrž Obora II**“.

Účel povolovaného nakládání s vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace a retence povrchových vod ve stávající vodní nádrži, protipožární účely, krajinnotvorná funkce, (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	660876
Název katastrálního území	Červený Hrádek u Jirkova
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely čísla 425/1, 427 v katastrálním území Červený Hrádek u Jirkova
Číselný identifikátor vodního toku	10232948
Název vodního toku	LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0042-0-10
Hydrogeologický rajon	6131
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	985036; 805564

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání (popř. akumulace)
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Typ nádrže	průtočná s obtokem
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Vodní značka (cejch)	vodočetná lať (bude doplněna)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	467,37 m n. m.
Provozní hladina akumulované (vzduté) vody	466,89 m n. m.
Výměra zatopené plochy při $H_{prov.}$	2237 m ²
Zadrženy objem vody při $H_{prov.}$	5445 m ³ (466,89 m n. m.)
Výměra zatopené plochy při $H_{max.}$	3410 m ²
Celkový objem akumulované vody	6,5 tis. m ³
Minimální kóta koruny hráze	467,37 m n. m.
Doba, na kterou se povolení vydává	životnost vodního díla

Popis místa nakládání s vodami:

- jedná se o průtočnou malou vodní nádrž s obtokem vybudovanou na vodním toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1. Vzduvací objekt tvoří 2 hráze (hlavní a boční hráz). U napojení boční hráze k hlavní hrázi je vybudován boční bezpečnostní přeliv. Kapacita bezpečnostního přelivu při hladině v úrovni koruny hráze 467,37 m n. m. je přibližně 0,28 m³/s. Voda do nádrže je přiváděna kamenným rozdělovacím objektem situovaným cca 45 severozápadně od severního okraje nádrže. Objekt rozděluje koryto vodního toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 na koryto přítoku do nádrže a na koryto obtoku. Maximální přítok do nádrže je cca 0,17 m³/s a je limitován kapacitou potrubí DN 300 na přítoku. Kamenný vtok do koryta obtoku je zhruba 0,10 m výše než vlastní koryto toku. Nádrž má při provozní hladině (466,89 m n.m) plochu hladiny 0,22 ha a objem vody 5,45 tis. m³.

II. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - **k jinému nakládání s povrchovými vodami** ve vodním díle vedeném pod názvem „**Retenční nádrž Obora II**“. Nakládání se povoluje pro obtok vodního díla a pro odtok vody z vodního díla.

Obtok - je situován na vodním toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 (IDVT 10223542), zhruba o 0,10 m výše než vlastní koryto toku, situovaným severozápadně od severního okraje nádrže na pozemkové parcele číslo 425/1 v k. ú. Červený Hrádek u Jirkova. Objekt rozděluje koryto vodního toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 na koryto přítoku do nádrže a na koryto obtoku. Kamenný vtok do koryta obtoku je zhruba 0,10 m výše než vlastní koryto toku. Na přítoku do nádrže je propustek DN 300 s kamenným portálem na obou stranách. Vtok do potrubí je na kótě 471,54 m n. m., výtok z potrubí je na kótě 470,95 m n.m. a koryto pod výtokem je na kótě 469,56 m n.m.

Odtok – na výpustním zařízení (dvoudrážkový betonový požerák), odtok z vodní nádrže spodní výpustní. Vyústění do vodního toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 (IDVT 10232948) na pozemkové parcele číslo 427 v k.ú. Červený Hrádek u Jirkova.

Popis místa nakládání s vodami:

- Voda do nádrže je přiváděna kamenným rozdělovacím objektem situovaným cca 45 m severozápadně od severního okraje nádrže. Kamenný rozdělovací objekt rozděluje přítok do nádrže a do koryta obtoku. Maximální přítok do nádrže je 0,17 m³/s, který je limitován kapacitou potrubí DN 300 na přítoku. Kamenný vtok do koryta obtoku je zhruba o 0,10 m výše než vlastní koryto toku.
- Přibližně ve středu hlavní hráze je spodní výpust, jedná se o dvoudrážkový betonový požerák, dno požeráku je na kótě 462,86 m n. m., hloubka šachty požeráku je 4,45 m, délka přelivné hrany je 1 m

(účinná šířka dluží). Na požerák navazuje potrubí DN 300 délky 32 m. Přístup k požeráku je z koruny hráze po dřevěné lávce na ocelových profilech s dřevěným zábradlím po obou stranách. Výpustné potrubí ústí do kamenného koryta. Kóta dna vyústění potrubí je 460,17 m n. m. Voda dále odtéká kamenným korytem vodního toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 a přibližně po 10 m zaústí do koryta obtoku.

Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 12 vodního zákona.
2. Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.
3. Vlastník odběrného objektu zodpovídá za jeho technický stav. Bude řádně udržován.
4. Odběrný objekt nebude v korytě vytvářet překážku a snižovat jeho průtočnost. V korytě toku nebudou umísťovány žádné příčné objekty, vzdouvající hladinu vody, nebude zmenšen průtočný profil koryta vodního toku. Odběrem vody nebude způsobována eroze koryta v místě a pod místem odběru.
5. Při odběru vody bude ve vodním toku zachován minimální zůstatkový průtok Q_{330} , tak aby nebyly ohroženy životní podmínky vodních společenstev.
6. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění, příloha 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
7. Vypouštění, napouštění a čištění nádrže bude v předstihu nejméně sedmi kalendářních dnů oznámeno a odsouhlaseno odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik a dále provozem Chomutov.
8. Budou-li v malé vodní nádrži chovány ryby nebo bude prováděna optimalizace vodního prostředí bude vodoprávní úřad požádán o povolení k nakládání s vodami, konkrétně o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona.

III. podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

schvaluje

manipulační řád vodního díla vedeného pod názvem „**Retenční nádrž Obora II**“ (dále jen "manipulační řád") na místě:

(dále jen "manipulační řád") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	660876
Název katastrálního území	Červený Hrádek u Jirkova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemkové parcely čísla 425/1, 427 v katastrálním území Červený Hrádek u Jirkova
Číselný identifikátor vodního toku	10232948
Název vodního toku	LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0042-0-10
Hydrogeologický rajon	61310
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	985036; 805564
Název vodního díla	"Retenční nádrž Obora II"
Manipulační řád	ANO
Výškopisné údaje	467,37 m n. m. (min. kóta koruny hráze)
Vlastník vodního díla (systému)	Lesy České republiky, s.p.
Správce související bezejmenné vodoteče	Lesy České republiky, Správa toků – oblast

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Druh vodního díla	povodí Ohře vodní nádrž, průtočná (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)	krajinotvorný, retenční, akumulární
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)	ANO
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti	NE

Popis vodního díla:

- Vodní plocha leží severně od obce Jirkov, v katastrálním území Červený Hrádek u Jirkova. Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž s obtokem. Zadržovaný objem zatopené plochy při $H_{\text{prov.}}$ 5445 m³ (466,89 m n. m.), pro ochranný prostor 6536 m³ (mezi kótami 467,02 – 467,37 m n. m.), zatopená plocha pro $H_{\text{prov.}}$ 2237 m², provozní hladina 466,89 m n. m.
- Stávající vodní nádrž je využívána jako trvalá vodní plocha průtočně napájená z vodního toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1. RN Obora II má dvě hráze. Hlavní hráz je přímá. Délka hráze je 70 m, maximální výška hráze je 6,6 m (v profilu výpusti), šířka koruny hráze je minimálně 6 m. Návodní svah ve sklonu 1 : 1,4 – 1,6 je přibližně do úrovně 466,30 m n. m. opevněn kamennou dlažbou, výše je téměř svislá kamenná zeď. Po koruně hráze vede lesní komunikace. Vzdušní svah je porostlý vegetačním pokryvem a má od koruny hráze po kótu přibližně 466,30 m n. m. sklon 1 : 8,3 – 1 : 9,7, pod touto úrovní přechází do sklonu 1 : 1,7 – 1 : 2,1. V pravém konci hráze prochází hrází propustek obtokového koryta. Boční hráz je dlouhá přibližně 100 m, maximální výška hráze je 1 m, šířka koruny hráze je minimálně 2 m. Kóta koruny boční hráze se pohybuje od 464,46 m n. m. do 472,06 m n. m. Návodní svah o sklonu 1 : 1,2 – 1 : 1,7. Hráz je porostlá vegetací. Vzdušní svah má sklon zhruba 1 : 2,5, podél vzdušné paty vede kamenem zpevněné koryto obtoku.
- Napouštění nádrže je ovlivněno kapacitou rozdělovacího objektu. Jedná se o kamenný rozdělovací objekt, který je situován na vodním toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 (IDVT 102329948), použitý materiál - potrubí DN 300. Maximální kapacita potrubí je asi 0,17 m³/s. Voda z nádrže se provádí vyhrazováním dluží v požeráku.
- Bezpečností přeliv (pro zabezpečení nádrže) je situován v boční hrázi u napojení na hlavní hráz. Jedná se o kamenný bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou délky 0,60 m a česlovým rámem 0,6 x 0,37 m. Kóta přelivné hrany je 467,02 m n. m. Voda za přelivem odtéká kamenným skluzem skrz boční hráz do koryta obtoku vedoucího podél vzdušné paty boční hráze.

Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek, za kterých se manipulační řád schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona:

1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou podle schváleného manipulačního řádu.
2. Platnost manipulačního řádu se stanovuje na 5 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Manipulační řád bude dle potřeby aktualizován a předložen ke schválení.
4. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., v platné znění příloha č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
5. O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v manipulačním deníku, který bude k dispozici kontrolním orgánům.
6. Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat přehlednost hráze a bude umožňovat provádění obhůzek ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
7. Schválený manipulační a provozní řád bude předložen na podnik Povodí Ohře, s.p. a dále na Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice.

IV. podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona**stanovuje**

minimální zůstatkový průtok povrchových vod ve vodním toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 (IDVT 10232948) pod hrází: $Q_{330} = 1,1 \text{ l/s}$.

Další podmínky vycházejí z Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 9 (Věstník MŽP č. 5/1998).

V. podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona**ukládá**

minimální zůstatkový průtok pravidelně měřit.

Četnost měření: 2 x ročně (po 6 měsících)

Způsob měření: mechanicky nebo kontinuálním stabilním zařízením.

Podávání zpráv o výsledcích měření vodoprávnímu úřadu: **do 31. ledna za předcházející rok.**

Popis místa: na rozdělovacím objektu.

Další podmínky vycházejí z Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 9 (Věstník MŽP č. 5/1998).

VI. podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona**ukládá**

povinnost osadit cejch (vodočetnou lať) s označením provozní a maximální hladiny.

na vodním díle: "Retenční nádrž Obora II".

Popis místa: viditelné místo, přístupné a trvanlivé.

Způsob a forma osazení: tak, aby nedošlo k vnějšímu poškození – závisí na rozhodnutí stavebníka.

Lhůta pro osazení: bude osazen do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

VII. podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):**zařazuje vodní dílo do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu,**

Název vodního díla

„Retenční nádrž Obora II“

Přehrady, hráze a jezy

vodní nádrž

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídle Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové

Odůvodnění

Dne 08.12.2015 podal Ing. Jan Straka, ze společnosti SINGS projekční ateliér, s.r.o., identifikační číslo 22800069, se sídlem Škroupova 1059, 430 01 Chomutov, žádost o povolení k nakládání s vodami a odsouhlasení provozního a manipulačního řádu na výše uvedenou akci.

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, vyzval vodoprávní úřad dne 09.12.2015, značky MMCH/125794/2015, společnost SINGS projekční ateliér, s.r.o. k jejímu doplnění a zároveň žádost usnesením ze dne 09.12.2015, značky MMCH/125759/2015 žádost přerušil do doby jejího doplnění.

Žádost byla doplněna dne 15.01.2016, kdy ze žádosti vyplynulo, že žadatel Lesy České republiky, s.p., identifikační číslo 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové jedná v zastoupení Jiřího Štěrbý, zaměstnance Krajského ředitelství Teplice, identifikační číslo 42196451, se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.

Z doplněných vyjádření vyplynuly požadavky od správce toku či správce povodí, které bylo zapotřebí zpracovat do manipulačního a provozního řádu a do pasportu stavby. Vzhledem k těmto okolnostem vodoprávní úřad ne zahájil vodoprávní řízení. Zároveň řízení nechal přerušené do doby jejího doplnění. Manipulační a provozní řád i pasport stavby byly opraveny dle požadavků účastníků a dne 29.01.2016 toto bylo doplněno na vodoprávní úřad.

Dnem doplnění žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu. Od místního šetření bylo upuštěno vzhledem k tomu, že žádost byla náležitě dokladována a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy místní poměry.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 11q vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- manipulačním a provozním řádem RN Obora II,
- pasportem k vodnímu dílu RN Obora II,
- posudkem o potřebě zařadit vodní dílo do IV. kategorie TBD,
- stanoviskem Povodí Ohře, stání podnik, závod Chomutov, značky POH/00370/2016/201100, ze dne 05.01.2016,
- vyjádřením správce toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice, ze dne 05.01.2016, značky LCR956/003774/2015,
- vyjádřením MMCH orgánu ochrany přírody a orgánu státní správy lesů, ze dne 11.01.2016, značky MMCH/02730/2016,

Vodoprávní úřad posoudil žádosti žadatele o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 5 vodního zákona, o schválení manipulačního řádu dle ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona a o ověření dokumentace skutečného provedení stavby (pasport) dle ustanovení § 125 stavebního zákona, vodního díla vedeného pod názvem „Retenční nádrž Obora II“.

Podkladem žádostí jsou předložené dokumenty „Manipulační a provozní řád RN Obora II“ a „Pasport k vodnímu dílu RN Obora II“, které vypracovala v listopadu 2015, Ing. Jarmila Plecítá, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hyberská 40, 110 00 Praha 1. Zakázka číslo P2285/15. Pasport – zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby, nahrazuje dokumentaci stavby, která se nedochovala a popisuje skutečné provedení stavby malé vodní nádrže na pozemcích p.č. 425/1, 427 v katastrálním území Červený Hrádek u Jirkova. Popis záměru:

- Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž s obtokem. RN Obora II leží na vodním toku LBP Krušnohorského přivaděče v ř.km 25,1 (IDVT 10232948), který dle skutečnosti podchází koryto PKP II v ř.km 2,020 a ústí do vodního toku Lužec (IDVT 10100709). Jedná se o průtočnou MVN s obtokem. Nádrž má dvě hráze, hlavní a boční. Hlavní hráz je přímá, délka hráze je 70 m. Kóta koruny hráze je 467,37 - 468,00 m n. m. Maximální výška hráze je 6,6 m. Šířka koruny hráze je 6 m. Návodní svah je opevněn kamennou dlažbou, výše je téměř svíslá kamenná zeď. Po koruně hráze vede lesní komunikace. Vzdušní svah je porostlý vegetačním pokryvem. V pravém konci hráze prochází hrází propustek obtokového koryta. Boční hráz odděluje nádrž od koryta obtoku. Délka boční hráze v koruně je přibližně 100 m. Kóta koruny hráze je 467,46 - 472,06 m n. m. Maximální výška hráze je 1 m. Šířka koruny hráze je 2 m. Hráz je porostlá vegetací, u napojení na hlavní hráz (v místě bezpečnostního přelivu) je dřevěná lávka přes kamenný skluz přelivu. Pro vypuštění vody z nádrže slouží dvoudrážkový betonový požerák o rozměrech 2 x 1,4 m. Umístěný je přibližně uprostřed hlavní hráze. Délka přelivné hrany je 1 m. Na požerák navazuje potrubí DN 300 délky 32 m, voda dále

odtéká kamenným korytem a po 10 metrech zaústíje do koryta obtoku. Kapacita výpusti při hladině v úrovni koruny hráze 467,37 m n. m. je 0,35 m³/s. Bezpečnostní přeliv je situován v boční hrázi u napojení na hlavní hráz. Jedná se o kamenný bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou délky 0,60 m. Kóta přelivné hrany je 467,02 m n. m. Voda za přelivem odtéká kamenným skluzem skrz boční hráz do koryta obtoku. Skluz od přelivu je přemostěn dřevěnou lávkou. Kapacita bezpečnostního přelivu při hladině v úrovni koruny hráze je na kótě 467,37 m n. m., je přibližně 0,28 m³/s. Přibližně 45 m nad nádrží je situován kamenný rozdělovací objekt, který rozděluje přítok vody do nádrže a do koryta obtoku. Maximální přítok do nádrže je omezen kapacitou přívodního potrubí DN 300 na 0,17 m³/s. Obtokové koryto vede od rozdělovacího objektu podél paty boční hráze. V úrovni hlavní hráze je kamenný propustek o vnitřních rozměrech zhruba 0,6 x 0,9 m. Za kamenným propustkem pokračuje kamenné koryto obtoku do podhrází, kde je do něj přibližně po 37 m zleva zaústěno kamenné koryto od spodní výpusti. Nádrž má při hladině v úrovni provozní hladiny (na kótě 466,89 m n. m.) plochu hladiny 0,22 ha a objem vody 5,45 tis. m³. Účel MVN je retenční a krajinotvorný. Vodní dílo je zařazeno z hlediska TBD do IV. kategorie.

Stavba vodního díla, kde se akumuluje voda, musí mít pro tuto akumulaci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rozsahu uvedeném v manipulačním řádu, tj. zadržený objem zatopené plochy při $H_{\text{prov.}}$ 2237 m³ (462,89 m n. m.), pro ovladatelný ochranný prostor 5738 m³ (mezi kótami 466,89 – 467,02 m n. m.), zatopená plocha pro $H_{\text{prov.}}$ 2273 m², provozní hladina 466,89 m n. m.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V zahájeném řízení vodoprávní úřad posoudil předložené žádosti a usoudil, že nakládání s vodami na vodní nádrži v souladu s manipulačním řádem není v rozporu se zájmy vodního hospodářství, a ve stanovených podmínkách rozhodnutí zajistil ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a ochranu ostatních zájmů hájených dotčenými orgány státní správy a respektováním jejich stanovisek. Vodoprávní úřad postupoval bezodkladně podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a nepoužil ustanovení § 36 a 47 správního řádu (úkony účastníků a oznámení o zahájení řízení) z důvodu předložení všech potřebných dokladů účastníkem řízení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 27 správního řádu a dle ustanovení § 109 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon.

Odůvodnění stanovených podmínek ve výrocích rozhodnutí:

Podmínky v I. a II. výroku o povolení k nakládání s vodami vyplývají z § 9 odst. 1 vodního zákona, že povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, a stanovuje se povinnost manipulace s vodou dle manipulačního řádu. V podmínce č. 7 je stanovena povinnost vlastníka nádrže informovat o vypuštění nádrže vodoprávní úřad, správce toku. Dle podmínky č. 8 budou-li v malé vodní nádrži chovány ryby nebo bude prováděna optimalizace vodního prostředí, bude vodoprávní úřad požádán o povolení k nakládání s vodami, konkrétně o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona.

Podmínky u III. výroku o schválení manipulačního řádu vycházejí z § 59 vodního zákona. Povinnosti vlastníků vodních děl, kdy v podmínce č. 2 je omezena platnost manipulačního řádu na 5 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Dále

podle ustanovení § 125 odst. 4 stavebního zákona vodoprávní úřad

ověřuje

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

zjednodušenou dokumentaci stavby vedenou pod názvem "Retenční nádrž Obora II", kterou vypracovala v listopadu 2015, Ing. Jarmila Plecítá, VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1, zakázkové číslo P2285/15, k existující stavbě vodního díla vodní nádrže umístěné na pozemcích p.č. 425/1, 427 v katastrálním území Červený Hrádek u Jirkova. Stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena, a to k akumulaci a retenci povrchových vod, pro požární účely, ke krajinotvorné funkci nádrže. Popis vodního díla viz výroky tohoto rozhodnutí. Souřadnice vodního díla (střed nádrže) dle S-JTSK: X = 985036; Y = 805426. Stavba vodní nádrže byla zařazena do IV. kategorie z hlediska TBD (technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 15 ve výši 500 Kč byl zaplacen 11.02.2016.

Přílohy pro žadatele (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- 1 odsouhlasený manipulační a provozní řád
- 1 pasport

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Lesy České republiky, s.p., Krajský inspektorát, IDDS: e8jcfns
2. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, IDDS: e8jcfns
3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfns
4. Město Jirkov, IDDS: 9zcbars
5. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

dotčené orgány (doručenka)

6. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
7. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán státní správy lesů
8. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcbars