

VÝPIS VRATOVÝCH OTVORŮ

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Označení	Skladebný rozměr	Popis	Počet kusů, délka
V1	3400 mm x 3300 mm	Vrata rolovací vč. zastřešení, elektropohon vč. dálkového ovládání, plná plachta transparentní	4
V2	3900 mm x 3300 mm	Vrata rolovací vč. zastřešení, elektropohon vč. dálkového ovládání, plná plachta transparentní	2
V3	5950 mm x 3300 mm	Vrata rolovací vč. zastřešení, elektropohon vč. dálkového ovládání, plná plachta transparentní	2
V4	4100 mm x 3800 mm	Vrata rolovací vč. zastřešení, elektropohon vč. dálkového ovládání, plná plachta transparentní	2
V5	2150 mm x 2250 mm	Vrata posuvná jednokřídlová, nezateplená, vč. zastřešení, ocelová zink. konstrukce s palubkovou výplní, lazurovací nátěr	2
V6	2375 mm x 2250 mm	Vrata posuvná jednokřídlová, nezateplená, vč. zastřešení, ocelová zink. konstrukce s palubkovou výplní, lazurovací nátěr	2

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Označení	Skladebný rozměr	Popis	Počet ks / délka
P1	výška stěny 2750 mm	Rolovací stěna pohyblivá elektrická navíjecí a posouvací, vč. výdřevy - horní hranol hoblovaný, impregnovaný, vč. konzol	70,00 bm
P2	výška stěny 3350 mm	Rolovací stěna pohyblivá elektrická navíjecí a posouvací, vč. výdřevy - horní hranol hoblovaný, impregnovaný, vč. konzol	70,00 bm
P3	šířka 1200 mm	Hřebenová větrací štěrbinová bez regulace, ocelová konstrukce zinkovaná, laminát, zastřešení, s deflektory (nosný prvek součástí konstrukce haly)	76,00 bm
P4	stavební otvor 1200 mm x 1200 mm	Okno vnitřní plastové bílé, jednokřídlové otočné, izolační dvojsklo, u=1,1	1
		Parapet vnitřní plastový komůrkový, bílý, 250 mm x 1200 mm	1
P5	stavební otvor 1500 mm x 1200 mm	Okno vnitřní plastové bílé, dvoukřídlové otočné, izolační dvojsklo, u=1,1	1
		Parapet vnitřní plastový komůrkový, bílý, 250 mm x 1500 mm	1
P6	800 mm x 2000 mm	Dveře vchodové plastové levé vč. plastové zárubně, plné	1
		Dveře vchodové plastové pravé vč. plastové zárubně, plné	1
P7	900 mm x 2000 mm	Dveře vchodové plastové pravé vč. plastové zárubně, plné	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek,.
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Označení	Průřez	Popis	Celková hmotnost
Z1	úhelník ocel. rovnostr. L60/60/6	Lem hran vyhrnovaných podlah (krmiště, hnojná chodba, lehárna)	3,701 t
Z2	Ocel profilová I č.80	Vodící profily v ploše vyhrnovaných podlah (krmiště, hnojná chodba, lehárna)	5,182 t
Z3	úhelník ocel. rovnostr. L70/70/5	Ochrana svislých hran opěrné stěny hnojné koncovky	0,025 t
Z4	Ocel profilová T50x50x6	Vodící profily v ploše opěrné stěny hnojné koncovky	0,026 t
	tyč ocelová plochá 40 x 5	Pracny pl. 40/5 – 0,2 m po 0,5 M	0,971 t

VÝPIS TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Označení	Průřez	Popis	Celkové množství
T1	2x 50/150	Požlabnice – spodní fošny tl. 50 mm řezivo hoblované smrkové sušené	2,195 m ³
T2	50/150	Požlabnice – horní fošna tl. 50 mm řezivo hoblované dubové sušené	1,098 m ³

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Označení	Popis	Celkové množství
K1	Podokapní žlab RŠ 400 mm zinkovaný lakovaný plech tl. 0,60 mm, povrchová úprava polyuretan. lak, vč. příslušenství, čel, spojovacího a těsnícího materiálu	2x 86,60 bm
	Žlabový kotlík kónický d=125 mm zinkovaný lakovaný plech tl. 0,60 mm, povrchová úprava polyuretan. lak, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu	2x 9 ks
K2	Dešťový svod d=125 mm zinkovaný lakovaný plech tl. 0,60 mm, povrchová úprava polyuretan. lak, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu	cca 81,00 bm
	Svodové koleno d=125 mm /70° zinkovaný lakovaný plech tl. 0,60 mm, povrchová úprava polyuretan. lak, vč. příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu	26 ks
K3	Lapač střešních vod „gajgr“	10 ks

VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Označení	Rozměr	Popis	Celkové množství
B1	5000 x 150 x 950 (d x š x v)	Parapetní betonový panel - vrch + 0,800 (zajistí stavba)	14 ks
B2	5000 x 150 x 1550 (d x š x v)	Parapetní betonový panel - vrch + 1,400 (zajistí stavba)	14 ks
B3	330 x 590 x 80 (d x š x v)	Žlabovka betonová TBM 8-60	534 ks
B4	500 x 500 x 60 (d x š x v)	Dlažba desková betonová, přírodní	160 ks
B5	1000x300x150/120 (d x š x v)	Silniční obrubník BEST-MONO I, přírodní	40 ks

VÝPIS KERAMICKÝCH VÝROBKŮ

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Označení	Rozměr	Popis	Celkové množství
Ke1	1250 x 145 x 71 mm (d x š x v)	Keramický překlad HELUZ plochý 14,5 - 125	4 ks
Ke2	1500 x 145 x 71 mm (d x š x v)	Keramický překlad HELUZ plochý 14,5 - 150	4 ks
Ke3	1750 x 145 x 71 mm (d x š x v)	Keramický překlad HELUZ plochý 14,5 - 175	2 ks
Ke4	4600 x 1200 x 230 mm (d x š x v)	Keramický stropní panel HELUZ	8 ks

VÝPIS SKLÁDANÉ KRYTINY

Objekt: Porodna krav
Místo stavby: Starosedlský Hrádek
Investor: ZOD Starosedlský Hrádek

Popis	Celkové množství
Střešní krytina sever – PUR panel tl. 40 mm vč. lemování, spojovacího a těsnícího materiálu	1 530 m ²
Střešní krytina jih – PUR panel tl. 60 mm vč. lemování, spojovacího a těsnícího materiálu	1 530 m ²
Opláštění štítu – západ, východ, podélné stěny nad monolit. podezdívkou PUR panel tl. 40 mm vč. lemování, spojovacího a těsnícího materiálu	382 m ²