



## Technická specifikace

Požadované technické parametry na nákup techniky (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE v souvislosti s nabízenou technikou):

| Technické parametry   | ANO/NE |
|---|--------|
| <b>Pásový bagr</b>  |        |
| Maximální výkon motoru min. 89 kW, čtyřválec  |        |
| Motor EU Stage IV, Certifikát CE  |        |
| ECO mode technologie pro úsporu paliva  |        |
| Čištění vzduchu 3 stupňové  |        |
| System automatického přechodu do volnoběžných otáček motoru   |        |
| Šíře pásů 800 - 900 mm  |        |
| Čerpadla – min. 2 x 120 l/min   |        |
| Hmotnost včetně standardní lopaty min. 15 t   |        |
| Výložník monoblok min. 4,5m, rameno délky min. 2,9 m  |        |
| Hladina vnitřního hluku (dle ISO 6396) – průměrná hodnota Lpa max. 70 dB  |        |
| Tlumení dorazových poloh výložníku  |        |
| Aretace otoče při údržbě  |        |
| Pracovní halogenové reflektory na kabině  |        |
| Přetlaková kabina uložena na hydraulických tlumičích vibrace  |        |
| Signalizace přetížení   |        |
| Integrované filtrační, topné a ventilační zařízení  |        |
| Rádio   |        |
| Automatická klimatizace   |        |
| Pojistný ventil proti úniku oleje při ztrátě tlaku, prasknutí hadice (okruh výložníku i ramene)                   |        |
| Zesílená ochrana podvozku   |        |
| Přídavné pracovní reflektory na kabině  |        |
| Elektrické tankovací palivové čerpadlo  |        |
| Kamera min. pro monitorování prostoru za strojem a na pravé straně stroje   |        |
| Přídavný hydraulický okruh – kladivo, svahovací lopaty s proporčním ovládním                                      |        |
| Hydraulický upínač pracovního nářadí, hydraulický okruh pro rychloupínák  |        |
| Monitorovací systém zdarma min. 5 let   |        |
| Pracovní nářadí:  |        |
| Drpák na dřevo, včetně rotátoru a rychloupínače, min. maximální nosnost 5t, plocha úchopu min. 0,4 m <sup>2</sup> |        |
| Kořenová lžice, včetně rychloupínače, šíře min. 150 cm  |        |
| Hydraulické kladivo, včetně rychloupínače, hmotnost min. 800 kg, pr. oškrtu min. 100 mm                           |        |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

|  |  |
|--|--|
| Dvouhrotý trhač pařezů, vč. integr. hydr. protiprstu (přidržení vytržených pařezů), včetně rychloupínače |  |
| Podkopová lopata min. 0,7 m <sup>3</sup> , šířka min 1000 mm   |  |
| Lopata šířka 500-600 mm  |  |
| Lopata šířka 800-900 mm  |  |
| Svahovací lopata, naklápěcí, hardox dno, šířka min. 1800 mm, min. 0,5 m <sup>3</sup>                     |  |

| Pásový bagr | Nabídková cena v Kč bez DPH |
|-------------|-----------------------------|
|             |                             |

Místo a datum vyhotovení:

-----  
Jméno, příjmení, funkce, razítko