



## Příloha č. 2 – Tabulka technických parametrů

Dodané zařízení musí splňovat tyto technické parametry alespoň v minimální úrovni (předmětem dodávky tudíž musí být zařízení s níže uvedenými či lepšími parametry).

### Název zakázky: Pořízení vybavení do provozovny

| Technická specifikace                                                                               | Požadavek zadavatele                         | Nabídka uchazeče | Komentář uchazeče |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Elektrická kotoučová pila na hliník</b>                                                          |                                              |                  |                   |
| spodní řez (vysouvání kotouče směrem nahoru z pracovního stolu)                                     | ano                                          |                  |                   |
| rozměr kotouče                                                                                      | min. 500 x 30 x 4,1 mm                       |                  |                   |
| obvodová rychlost kotouče                                                                           | min. 3050 m / min                            |                  |                   |
| výkon motoru                                                                                        | min. 4 kW / 3 x 400 V                        |                  |                   |
| výška pracovního stolu                                                                              | 1060 mm                                      |                  |                   |
| upínací síla přitlaku                                                                               | 500 – 600 N                                  |                  |                   |
| plynulé nastavení úhlů řezu v rozsahu 60° - 0° - 90°                                                | ano                                          |                  |                   |
| poloautomatický pracovní cyklus - po zmáčknutí tlačítka se materiál upne a provede se nastavený řez | ano                                          |                  |                   |
| zpětný ventil upínacího válce pro případ výpadku tlaku vzduchu                                      | ano                                          |                  |                   |
| vertikální upínací válce Ø 40 mm                                                                    | min. 2 ks                                    |                  |                   |
| horní upínání                                                                                       | ano                                          |                  |                   |
| kloubové čelisti                                                                                    | ano                                          |                  |                   |
| elektronická kontrola otevření krytů                                                                | ano                                          |                  |                   |
| mikronizér pro mazání řezného kotouče                                                               | ano                                          |                  |                   |
| otočná konzola stolu                                                                                | ano                                          |                  |                   |
| příslušenství: odsávací zařízení včetně přípojných prvků                                            | ano                                          |                  |                   |
| příslušenství: válečkový dopravník – 2x 6m, šířka min. 0,3m, včetně přípojných prvků                | ano                                          |                  |                   |
| <b>CENA BEZ DPH</b>                                                                                 |                                              |                  |                   |
| <b>CENA S DPH</b>                                                                                   |                                              |                  |                   |
| Technická specifikace                                                                               | Požadavek zadavatele                         | Nabídka uchazeče | Komentář uchazeče |
| <b>Elektrické tabulové nůžky</b>                                                                    |                                              |                  |                   |
| pracovní délka (délka stříhu)                                                                       | 3100 mm                                      |                  |                   |
| pro tloušťku stříhaného materiálu:                                                                  | 0,50 – 4,00 mm ocel<br>450 N/mm <sup>2</sup> |                  |                   |



|                                                                                                              |                                             |                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| zadní motorický doraz s pojezdem 750 mm s digitálním odečítáním                                              | ano                                         |                         |                          |
| pneumatické podepírání tenkých plechů                                                                        | ano                                         |                         |                          |
| počet zdvihů                                                                                                 | min. 30/min                                 |                         |                          |
| přidržovače plechu s pryžovou přitlačnou plochou a manuálním nastavením tlaku                                | ano                                         |                         |                          |
| sada nožů z oceli 54 +/- 2 HRC                                                                               | ano                                         |                         |                          |
| nastavení mezery mezi noži z přední části stroje                                                             | ano                                         |                         |                          |
| přední zauhlovací podpěrné rameno s T-drážkou a sklopnou zarážkou                                            | L=1000 mm                                   |                         |                          |
| 2 přední podpěrná ramena                                                                                     | L=1000 mm                                   |                         |                          |
| kuličkové jednotky v přední části stolu                                                                      | ano                                         |                         |                          |
| přenosný nožní ovládač                                                                                       | ano                                         |                         |                          |
| optoelektronická závora zadního prostoru nůžek                                                               | ano                                         |                         |                          |
| <b>CENA BEZ DPH</b>                                                                                          |                                             |                         |                          |
| <b>CENA S DPH</b>                                                                                            |                                             |                         |                          |
| <b>Technická specifikace</b>                                                                                 | <b>Požadavek zadavatele</b>                 | <b>Nabídka uchazeče</b> | <b>Komentář uchazeče</b> |
| <b>Elektrická ohýbačka plechů</b>                                                                            |                                             |                         |                          |
| pracovní délka (délka ohybu)                                                                                 | 3100 mm                                     |                         |                          |
| pro tloušťku ohýbaného materiálu:                                                                            | min.1,50 mm ocel<br>400 N/mm <sup>2</sup>   |                         |                          |
| pro tloušťku ohýbaného materiálu:                                                                            | min. 2,00 mm Alu<br>250 N/mm <sup>2</sup>   |                         |                          |
| pro tloušťku ohýbaného materiálu:                                                                            | min. 0,75 mm nerez<br>600 N/mm <sup>2</sup> |                         |                          |
| zadní el. doraz pro automatické posouvání plechu dle zadání                                                  | min. 6 - 800 mm                             |                         |                          |
| CNC řízení s dotykovým displejem                                                                             | ano                                         |                         |                          |
| rychlost ohýbací lišty                                                                                       | min. 50°/s                                  |                         |                          |
| zvedání horní lišty                                                                                          | min. 30 mm/s                                |                         |                          |
| nastavení požadovaného úhlu a uložení do paměti přes dotykový display s možností využití grafického programu | ano                                         |                         |                          |
| ovládání horní čelisti pák na obou stranách stroje nebo posuvným nožním pedálem                              | ano                                         |                         |                          |
| možnost výměny ohýbacích lišt                                                                                | ano                                         |                         |                          |
| bezúdržbové ložiska a vodící plochy                                                                          | ano                                         |                         |                          |
| excentricky řízená horní lišta                                                                               | ano                                         |                         |                          |
| 1 horní lišta s úkosem 20°, zalomená, R=1mm                                                                  | ano                                         |                         |                          |



|                                                           |                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| spodní vsazená lišta 68/10 a 68/24                        | ano                |  |  |
| LCD dotykový barevný displej s vysokým rozlišením grafiky | ano                |  |  |
| USB port pro zálohování a přenos programů                 | ano                |  |  |
| trvalé úložiště                                           | min. 3000 programů |  |  |
| pozvolný start ohýbací čelisti                            | ano                |  |  |
| <b>CENA BEZ DPH</b>                                       |                    |  |  |
| <b>CENA S DPH</b>                                         |                    |  |  |

V ..... dne .....

.....  
*jméno a příjmení osoby oprávněné  
jednat jménem či za účastníka  
razítko a podpis*