



Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Název zakázky: Manipulační skladová technika

Základní identifikační údaje zadavatele:

Název:	FABIO PRODUKT spol. s r.o.
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zapsaná:	vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, C 10216
se sídlem:	Holín 92, 506 01 Jičín
IČ/DIČ:	25252933 / CZ25252933
Kontaktní osoba:	František Jenček
Mobil.:	603870932, 493522673
E-mail:	frantisek.jencek@fabioprodukt.cz

Dodavatel:

Obchodní název:	
se sídlem/bydlištěm/místem podnikání:	
zastoupena:	
IČ/ DIČ:	
Tel.:	
E-mail:	

Nabídková cena v Kč nebo EUR:

Manipulační skladová technika	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
a) Elektrický vysokozdvíhací vozík – 1 ks			
b) Elektrický ručně vedený vysokozdvíhací vozík – 2 ks			
c) Elektrický ručně vedený vysokozdvíhací vozík – 2 ks			
d) Elektrický ručně vedený nízkozdvíhací vozík – 1 ks			
e) Elektrický ručně vedený nízkozdvíhací vozík s váhou – 1 ks			
CELKEM			

Souhlas se zveřejněním údajů:

- Souhlasím, že údaje, které jsou uvedeny v nabídce, mohou být zveřejněny při jednání s třetími subjekty.
- V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Prohlášení o vázanosti nabídky:

- Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem předložené nabídky k výše uvedené zakázce po celou dobu zadávací lhůty, která činí 90 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek.

Předložením nabídky dodavatel souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v Oznámení výběrového řízení - zadávací podmínky.

Vdne

.....
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
(Jméno, příjmení, podpis)



Požadavek dle ZP:

a) Elektrický vysokozdvizhový vozík - 1 ks	Nabídka účastníka: *
Nosnost min. 1500 kg při vyložení 500 mm	
Pohon přední nápravy	
3-kolový vozík se zdvojeným zadním kolem	
Výkon pojezdového motoru min. 6 x 2 kW	
Výkon zdvihového motoru min. 11,5 kW	
Stožár triplex 4 300 mm	
s velkým volným zdvihem min. 1 740 mm	
Nosnost min. 1450 kg při vyložení 500 mm ve výšce 4 300 mm	
Stavební výška celého vozíku max. pod 1 985 mm (musí se dostat pod drive-in regál, kde je zúžení ve výšce 2 000 mm)	
Automatická parkovací brzda	
Boční posuv vidlic	
Odpružená sedačka s bezpečnostním pásem	
Panoramatické zrcátko	
Délka vidlic (požadavek 2 různé délky) 1 x 1 200 mm	
1 x 800 mm	
Pracovní světla 2x LED přední	
1x LED zadní hledáček	
Neznačící superelastické pneumatiky	
Elektronické sledování náklonu stožáru a jeho vyrovnaní do kolmé polohy, včetně indikátoru náklonu stožáru	
Baterie 48V/500Ah včetně centrálního plnění	
Automatický 8-mi hodinový nabíječ	
Poloměr otáčení max. 1 460 mm	
Servisní interval - nejnižší přípustná délka intervalu 1 000 mth	
Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)	
<u>Kompletní dodávkou se rozumí:</u> Doprava a dodání, montáž a instalace všech součástí zařízení, uvedení zařízení do provozu, prohlášení o shodě dle CE, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy	

*Účastník doplní konkrétní technicko - technologickou charakteristiku toho, co nabízí v rámci VŘ.
Tam, kde je to vhodné, uvedeno **Ano či NE** (tj. ANO – dodávám a splňuje, NE – nenabízím/nesplňuji).

Vdne2019

.....
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
(Jméno, příjmení, podpis)



Technicko-technologická charakteristika

Požadavek dle ZP:

b) Elektrický ručně vedený vysokozdvizný vozík - 2 ks	Nabídka účastníka: *
Zdvih min. 4 500 mm	
Stupačka pro spolujízdu řidiče	
Iniciační přízdvih podpurných vidlic	
Posilovač řízení	
Nosnost min. 1 200 kg	
Stožár triplex - výška zdvihu max. 4 500 mm s velkým volným zdvihem	
Podjezdna výška max. 2 115 mm	
Sklopná ochranná madla	
Rychlost min. 8 km/h	
Šířka vozíku max. 795 mm	
Zdvojená vidlicová kolečka	
Délka vidlic max. 1 150 mm	
Šířka přes vidlice max. 570 mm	
Startování PIN kódem	
Úprava pro boční výměnu baterie, rolly pod baterií	
Možnost nastavení jízdních parametrů pro jednotlivé řidiče	
Baterie včetně centrálního plnění min. 290 Ah	
Automatická 8-mi hodinová nabíječka	
Centrálně uložené hnací kolo	
5 styčných bodů s podlahou – 2x vidlicová kolečka	
- 1x hnací kolo	
- 2x podpurná kolečka	
Možnost pojezdu se zdviženou rukojetí ovládanou jednou rukou	
Funkce pro jemné ovládání zdvihu a spouštění vidlic s nákladem	
Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)	
<u>Kompletní dodávkou se rozumí:</u> Doprava a dodání, montáž a instalace všech součástí zařízení, uvedení zařízení do provozu, prohlášení o shodě dle CE, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy	

*Účastník doplní konkrétní technicko - technologickou charakteristiku toho, co nabízí v rámci VŘ.
Tam, kde je to vhodné, uvedeno **Ano či NE** (tj. ANO – dodávám a splňuje, NE – nenabízím/nesplňuji).

Vdne2019

.....
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
(Jméno, příjmení, podpis)



Technicko-technologická charakteristika

Požadavek dle ZP:

c) Elektrický ručně vedený vysokozdvíhací vozík - 2 ks	Nabídka účastníka: *
Zdvih min. 5 400 mm	
Stupačka pro spolujízdu řidiče	
Iničiační přízdvih podpurných vidlic	
Podjezdová výška max. 2 115 mm	
Posilovač řízení	
Nosnost min. 1 200 kg	
Stožár triplex - výška zdvihu min. 5 400 mm s velkým volným zdvihem	
Sklopná ochranná madla	
Rychlost min. 8 km/h	
Šířka vozíku max. 795 mm	
Zdvojená vidlicová kolečka	
Délka vidlic max. 1 150 mm	
Startování PIN kódem	
Úprava pro boční výměnu baterie, rolny pod baterií	
Možnost nastavení jízdních parametrů pro jednotlivé řidiče	
Baterie včetně centrálního plnění min. 290 Ah	
Automatická 8-mi hodinová nabíječka	
Centrálně uložené hnací kolo	
5 styčných bodů s podlahou – 2x vidlicová kolečka	
- 1x hnací kolo	
- 2x podpurná kolečka	
Možnost pojezdu se zdviženou rukojetí ovládanou jednou rukou	
Funkce pro jemné ovládání zdvihu a spouštění vidlic s nákladem	
Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)	
<u>Kompletní dodávkou se rozumí:</u> Doprava a dodání, montáž a instalace všech součástí zařízení, uvedení zařízení do provozu, prohlášení o shodě dle CE, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy	

*Účastník doplní konkrétní technicko - technologickou charakteristiku toho, co nabízí v rámci VŘ.
Tam, kde je to vhodné, uvedeno **Ano či NE** (tj. ANO – dodávám a splňuje, NE – nenabízím/nesplňuji).

Vdne2019

.....
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
(Jméno, příjmení, podpis)



Technicko-technologická charakteristika

Požadavek dle ZP:

d) Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík - 1 ks	Nabídka účastníka: *
Nosnost min. 1 600 kg	
Rychlost min. 6 km/h	
Jednoduchá vidlicová kolečka	
Délka vidlic max. 1 150 mm	
Startování PIN kódem	
Možnost nastavení jízdních parametrů pro jednotlivé řidiče	
Baterie včetně centrálního plnění min. 220 Ah	
Automatická 8-mi hodinová nabíječka	
Centrálně uložené hnací kolo	
5 styčných bodů s podlahou – 2x vidlicová kolečka	
- 1x hnací kolo	
- 2x podpůrná kolečka	
Možnost pojezdu se zdviženou rukojetí ovládanou jednou rukou	
Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)	
<u>Kompletní dodávkou se rozumí:</u> Doprava a dodání, montáž a instalace všech součástí zařízení, uvedení zařízení do provozu, prohlášení o shodě dle CE, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy	

*Účastník doplní konkrétní technicko - technologickou charakteristiku toho, co nabízí v rámci VŘ.

Tam, kde je to vhodné, uvedeno **Ano či NE** (tj. ANO – dodávám a splňuje, NE – nenabízím/nesplňuji).

Vdne2019

.....
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
(Jméno, příjmení, podpis)



Technicko-technologická charakteristika

Požadavek dle ZP:

e) Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík s váhou - 1 ks	Nabídka účastníka: *
Obchodní verze vážení možnost ověření váhy vč. ocejchování	
Šířka přes vidlice max. 570 mm (včetně vážících vidlic)	
Nosnost min. 1 600 kg	
Rychlost min. 6 km/h	
Jednoduchá vidlicová kolečka	
Délka vidlic max. 1 150 mm	
Startování PIN kódem	
Možnost nastavení jízdních parametrů pro jednotlivé řidiče	
Baterie včetně centrálního plnění min. 220 Ah	
Automatická 8-mi hodinová nabíječka	
Centrálně uložené hnací kolo	
5 styčných bodů s podlahou – 2x vidlicová kolečka	
- 1x hnací kolo	
- 2x podpůrná kolečka	
Možnost pojezdu se zdviženou rukojetí ovládanou jednou rukou	
Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)	
<u>Kompletní dodávkou se rozumí:</u> Doprava a dodání, montáž a instalace všech součástí zařízení, uvedení zařízení do provozu, prohlášení o shodě dle CE, záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, zaškolení obsluhy	

*Účastník doplní konkrétní technicko - technologickou charakteristiku toho, co nabízí v rámci VŘ.
Tam, kde je to vhodné, uvedeno **Ano či NE** (tj. ANO – dodávám a splňuje, NE – nenabízím/nesplňuji).

Vdne2019

.....
Osoba oprávněná za dodavatele jednat
(Jméno, příjmení, podpis)