

Část 1

SPECIFIKACE – Příloha č.1 Smlouvy o dílo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODANÉHO DÍLA

Pec na sušení ovoce

konstrukce	těžká
ohniště	Umwelt plus
regulace	manuální
tahový systém	ležatý, šamotový
rozsah výkonu	2 – 4 kW
optimální množství paliva	6 – 12 kg/ přiložení
akumulace	10 hodin

Topidlo bude konstruováno ve shodě a použité materiály a konstrukční postupy odpovídají ČSN 73 42 31 a ČSN EN 15544 .

Dodavatel zajistí, aby odvod spalin (komín) byl v souladu s předpisy hygieny, ochrany životního prostředí, předpisy požárními a stavebními předpisy. Jedná se o: 1x komínovou vložku s vnitřním průřezem min. 18 cm. Dále objednatel zajistí přívod vzduchu zvenčí o minimálním vnitřním průřezu 150 cm² do prostoru sušárny , nebo jiný způsob vyrovnání tlaku vzduchu po dobu hoření (ventilace).

Dodavatel zajistí stavební připravenost v rozsahu provedení:

- kvalitní, dilatačně oddělené vodorovné nosné konstrukce základů o nosnosti 1000 kg/m² (zhotovitel nese zodpovědnost za nosnou konstrukci pod topidlem)
- komín včetně zaústění (viz předešlý bod v této Příloze č.2)
- stavební prostupy skrz stěnu.
- přívod externího vzduchu (viz předešlý bod v této Příloze č.2)

Dodavatel se zavazuje předat připravené staveniště objednateli nebo jeho odpovědnému zástupci v termínu předání Díla.